



3-KANAL-AUDIO- & VIDEODIGITALISIERUNGSKARTE

Erweiterte Grafik-Display-Technologie

+ HOCHLEISTUNGSKARTE

VisionAV-SDI verfügt über drei unabhängige Videodigitalisierungskanäle, wobei alle Kanäle gleichzeitig digitalisiert werden können. Ein Kanal unterstützt High-Definition-DVI-Digitalisierungen, ein zweiter decodiert Standard-Definition-Kompositvideo und der dritte High-Definition-SDI-Video.

Der DVI-High Definition-Kanal unterstützt HDMI, DVI, RGB und Analogkomponenten (YPbPr) über einen DVI-I-Anschluss mit Auflösungen bis zu 4096 x 4096 Pixel sowie 1080p (1920 x 1080) bei 60 Bildern pro Sekunde. Der

Standard-Definition-Kanal wird als Kompositvideo an einen einzelnen RCA-Anschluss übertragen und unterscheidet automatisch zwischen den Formaten PAL, NTSC und SECAM.

Der SDI-Kanal unterstützt SD-SDI, HD-SDI und 3G-SDI (einschließlich 2K Digital Film Resolution-Modi).

VisionAV-SDI bietet zudem integrierte HDMI- und SDI-Audioaufnahmen, die sich perfekt mit jedem Videodigitalisierungskanal synchronisieren lassen.

+ LEISTUNGSMERKMALE

- 4 Lane PCIe-Bus, Net 1,6 GB/s Gesamt-Digitalisierungsbandbreite
- Bildpufferspeicher - 2 x 256 MB
- Direkte DMA-Übertragung in den Grafikspeicher von Dritthersteller-Grafikkarten
- Balanced (XLR) und unbalanced (RCA) Audiodigitalisierung über das optionale Audiomodul (AM2)
- Der Datapath Linux-Treiber unterstützt die gängigen Linux-Distributionen (Audio-Support)

DVI-I-Digitalisierungskanal:

- HDMI/DVI/RGB/YPbPr-Videodigitalisierung
- Integrierte HDMI-Audiodigitalisierung und Streaming
- Niedrige Input/Output-Digitalisierungsverzögerung

SD/Komposit-Digitalisierungskanal

- PAL, NTSC, SECAM bis zu 720 x 576 @16 Bit Farbtiefe

SDI-Digitalisierungskanal:

- Integrierte SDI-Audiodigitalisierung und Streaming
- SDI-BNC-Durchschleifverbindung

+ VIDEOSTREAMING

DirectShow-Treiber für den WDM-Streaming-Treiber unterstützen die folgenden Anwendungen zur Codierung, Aufzeichnung und zum Streaming von Videos über Netzwerke oder das Internet:

- Microsoft Media Encoder®
- VLC
- VirtualDub
- Any other DirectShow encoding software

Für Streaming-Anwendungen kann VisionAV-SDI mit dem Windows Media Encoder verwendet werden, um Videoaufnahmen zu komprimieren und zu streamen. Zur Wiedergabe ist der Windows® Media Player geeignet.

Anwendungen, die mit der Windows® DirectShow-Technologie kompatibel sind, können VisionAV-HD aufgrund der integrierten WDM-Unterstützung nutzen.

+ AUDIO-MERKMALE

Eingang- und Ausgangsanschluss über das Audio Breakout-Kabel, das in das optionale AM2-Audiomodul integriert ist und über einen am Audiomodul angebrachten 15-poligen HD-Stecker vom Typ D verfügt. Die physischen Anschlüsse umfassen:

- Balanced Audioeingang rechts und links mit XLR-Buchse
- Unbalanced Audioeingang rechts und links mit RCA-Buchse
- Unbalanced Line-Ausgang mit RCA-Buchse zur direkten Durchleitung des gewählten analogen Eingangs

Flexible Eingangs-/Ausgangs-Mixingfähigkeiten.

Unterstützt Audioaufnahmen mittels PCI Express-Bus bei gängigen Abtastraten von 44,1 bis 96 k Samples/s bei 16 Bit/Sample.

Playback und Mixing von integriertem HDMI-Audio.

Die vollständige Liste der Vision Features finden Sie im Produktbereich auf unserer Homepage unter www.datapath.co.uk

+ SOFTWAREFUNKTIONEN

Zeitstempel zur Streaming-Synchronisation

- Synchronisierung mehrerer Eingänge von verschiedenen Karten
- Synchronisation von Systemen mittels Netztaktsynchronisation
- Für Edge Blending und andere Anwendungen

Flexibles und konfigurierbares EDID-Management

- Programmierung kundenspezifischer EDID-Parameter für Digitalisierungskarten

Niedrige Input/Output-Digitalisierungsverzögerung

- DMA an Front- und Backpuffer der Grafikkarten von Fremdlieferanten über Direct3D
- Compatibility with AMD DirectGMA
- Kompatibel mit AMD DirectGMA

User Mode-Filter zur Auswahl der Quelle

- Unterstützt die Zuschneidefunktion in DirectShow an allen Eingängen
- Unterstützt die Start-and-Stop-Triggerschnittstelle an allen Vision-Eingängen

Datapath Unified Vision Driver

- Mehrere Karten pro System, 16 Streams pro Eingang
- DirectShow-Schnittstelle für Framesync und Zeitstempel
- RGBEasy API für fortgeschrittene Audio- und Videosteuerung
- Voll integriert zum Einsatz mit der Datapath Wall-Control-Software für Videowand-Anwendungen

+ VERFÜGBARE MODELLE

Bestellnummer: VisionAV-SDI
3-Kanal-HD/ SD/ SDI-Digitalisierungskarte

** Adapter für andere Videoanschlüsse, wie z. B. DVI zu HDMI, DVI zu VGA oder DVI zu Komponenten, sind nicht im Lieferumfang der VisionAV-HD enthalten, sind jedoch bei Datapath erhältlich. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.*

Alle Produkte werden jeweils mit der aktuellsten Software ausgeliefert, sofern nicht anders angegeben. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam

+ SPECIFICATIONS

Kartenformat	PCI Express x4, halbe Steckkarte, 110 mm x 170 mm.
Anschlüsse (Grundplatine)	DVI-I, RCA und 2 x BNC-Anschluss: Eingang (grüne LED) und Durchschleifausgang (blaue LED)
HDMI Digitalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt HDMI 1,3 bis 225 MHz (inkl. Farbtiefenmodus). • Für weitere Informationen zum HDCP-Support wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung von Datapath • HDMI-Audio kann als Quelle für Audiostreaming gewählt werden. • Integrierter TMDS-Equalizer für bis zu 20 m Kabellänge.
DVI-Digitalisierung	Unterstützt DVI 1.0 RGB 24-Bit-Digitalisierung mit 165 MHz. Integrierter TMDS-Equalizer für bis zu 20 m Kabellänge.
VGA /YPbPr-Digitalisierung	Dreifaches ADCs-Sampling bis zu 170 Msps. Vollständiges 4:4:4-Sampling, 8 Bit pro Farbe. 5-adriges, 4-adriges oder Grünsignal-Format.
Kompositvideo-Digitalisierung	CCIR601-Sampling. Automatische Erfassung der Formate PAL, NTSC, SECAM
Audiodigitalisierung	Stereo-Line-Eingang/balanced Stereo-Eingänge mit programmierbarer Verstärkung (+/-12dB) 16-Bit-Abtastung bei 44,1/48/96 kHz. Analoger Stereo-Line-Ausgang zur direkten Durchleitung des gewählten Eingangs mit bis zu 64 kHz Abtastung, Übernahme von Analogeingang oder HDMI-Kanal
Videodigitalisierungsspeicher	Der 256-MB-Bildspeicher mit hoher Bandbreite unterstützt die Dreifachpufferung von HD- und SD-Video. Lokale Speicherung komplexer Scatter-Gather-Tabellen für DMA-Engine (beseitigt Read Overhead)
Videoverarbeitung	Mehrphasige FIR-Skalierungsengine (7x5) für die Hardware-Auf- und -Abwärtsskalierung Dank Farbraumkonvertierung können die digitalisierten Daten in ein beliebiges Format umgewandelt werden: <ul style="list-style-type: none"> • RGB 16 bit (5-5-5, 5-6-5), 24 bit (8-8-8) or 32 bit (8-8-8-alpha) • YUV 16 bit (4:2:2) • Mono: 8bit
DMA Engine	Direkte DMA-Übertragung an physische oder virtuelle Speicher mit voller Scatter-Gather-Unterstützung. DMA-Bandbreite: bis zu 800 MB/s 16 unabhängige DMA-Streams: Beliebiger Mix von HD- und SD-Quellen, Farbraum, Zuschnitt- und Skalierparametern
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8 and Linux support (nicht für Audio*)
Strombedarf	Maximalstrom bei 12 V – 1 A Maximalstrom bei 3,3 V – 1 A Wärmeableitung – 15,5 W
Betriebstemperatur	0 bis 35 °C (32 bis 96°F)
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C (-4 bis 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 90 % ohne Kondensation
Garantie	3 Jahre

Wir entwickeln die für unsere Produktpalette benötigte Technologie permanent weiter und bieten außergewöhnliche innovative Lösungen an, daher können sich die Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.

Distributor / Vertrieb:

0815